



# SGG CONTRAFLAM® EI60

## Lastenboekomschrijving

### Samenstelling

SGG CONTRAFLAM® 60 is een brandwerende beglazing, die is samengesteld uit meerdere geharde SGG SECURIT ruiten met een transparante tussenlaag.

Deze tussenlaag is UV bestendig en heeft een volledig neutraal doorzicht.

Bij blootstelling aan brand reageert deze laag en vormt zich om tot een ondoorzichtig hitteschild.

### Technische gegevens

• Lichtdoorlating ( TL ) volgens NBN EN 410 :	83 %
• Isolatiewaarde ( U ) volgens NBN EN 673:	4,3 W/m <sup>2</sup> K
• Geluidsdemping:	41
• Slingerproeftest volgens NBN EN 12600 :	1(B)1
• Gewicht (kg/m <sup>2</sup> )	49
• Minimum afmeting (mm)	190 x 350
• Maximum afmeting conform CE (mm)	2200 x 3210
• Toepassingsgebied (C°)	+ 45°; - 15°
• UV bestendigheid	stabiel
• Glasopbouw	monolithisch

### Andere kenmerken:

<b>Glasdikte</b>	<b>26 mm: 1500 x 3000mm</b> <b>29 mm: 1500 x 3210mm</b> <b>35 mm: 2200 X 3210mm</b>
Garantie	Garantie gedurende een termijn van 5 jaar in enkel glas
Modelvorm	Mogelijk
CE Markering	Vanaf 01/03/2007 is het product CE gemarkeerd
Reflectie	Neutraal

De plaatsing van het glas dient te gebeuren volgens de richtlijnen van de Technische Voorlichting TV 221 van het WTCB.