

Fabrikaat: Glassolutions Saint-Gobain  
Type: CONTRAFLAM LITE EW30  
Opbouw: Twee geharde ruiten SGG SECURIT met interlayer  
Dikte: minimaal 13, 15 of 19 mm volgens opgave leverancier conform  
NEN 2608 deel 2 (windbelasting)  
NEN 3569 (veiligheidsbeglazing)  
NEN EN 1991 + nationale bijlage (doorval)  
Maximale afmeting: conform testrapport  
Brandwerendheid: 30 minuten (NEN6069+w01)  
Classificatie: EW30 (stabiliteit en stralingsbeperking)  
Vuurbelasting: tweezijdig  
Luchtgeluidisolatie: RW 37-40 dB  
Lichttoetreding: TI 85 – 82 %  
UV-bestendigheid: Stabiel  
EPD: Environmental Product Declaration (EPD) van het geleverde  
alsmede certificaten EMS bijv. ISO 14001 / glasproducent, soda-ash , en  
silicium/zand tbv BREEAM onderdeel MAT 5, overleggen aan architect en  
bouwdirectie  
Bewerking zijkanten: geslepen (NEN1303-88)

Plaatsing conform testrapport met onbrandbare steunblokjes en keramische afdichtingband